

Portalfräsmaschine Mattec MM 15-4-4



Verfahrwege	X-Achse	15.000 mm
	Y-Achse	6.200 mm
	Z-Achse	1.600 mm
	W-Achse	3.000 mm
	Portaldurchlass	4.500 mm x 4.000 mm
Vorschub	X-, Y- und Z-Achse	bis 20.000 mm/min.
	Frässpindel	Leistung 30 KW mit 2-Stufengetriebe 190 Nm ab 1.200 U/min., 760 Nm bis 1.200 U/min.
Fräskopf	Drehzahl	0 - 4.000 U/min.
	Schwenkkopf automatisch, Hirthverzahnt 2,5° Teilung	
	Schwenkkopf manuell, universal 2 Achsen verstellbar	
Fräskopf	Diverse Winkelköpfe	
	Steuerung	Heidenhain iTNC530
Tischbelastung	bis 60 t	
Eigengewicht	ca. 200 t	
Baujahr	2010	



S-I-R tec GmbH

Verwaltung

Niedere Straße 23 · D-59602 Rüthen

Produktion

Elmespöten 24 · D-59602 Rüthen

Telefon +49 (0)2952 9027-0

Telefax +49 (0)2952 9027-27

E-Mail info@sirtec.de

Internet www.sirtec.de